

טבלת נתונים טכניים למוצרי SUNERGY

ע"פ התקנים האירופאים EN410 ו-EN673 למעברי אנרגיה-בידודית 6-16-6

U-Value	מקדם הצללה S.C.	מקדם סולרי EN410	מעבר אנרגיה ישירה %	החזר אור כלפי פנים %	החזר אור כלפי חוץ %	Color Rendering index RD65	מעבר אור %	שם הזכוכית
זכוכית SUNERGY מונוליתית 6 מ"מ								
4.1	0.76	61	54	10	9	96	68	CLEAR
4.1	0.48	42	31	10	7	87	56	GREEN
4.1	0.52	45	34	10	7	86	56	AZUR
4.1	0.44	38	26	9	6	76	40	DARK BLUE
4.1	0.48	42	30	9	5	94	34	GREY
4.1	0.56	49	38	9	7	96	51	SY-48
זכוכית SUNERGY בידודית 6-16-6 מ"מ								
2.0	0.60	52	45	16	12	96	61	CLEAR
2.0	0.38	33	26	16	10	87	50	GREEN
2.0	0.41	36	29	16	10	86	50	AZUR
2.0	0.33	29	22	15	8	76	36	DARK BLUE
2.0	0.38	33	25	15	6	94	3	GREY
2.0	0.46	40	32	15	9	96	48	SY-48
זכוכית STOPRAY בידודית 6-16-6 מ"מ								
1.3	0.43	37	33	20	14	98	59	VISION 60T
1.3	0.36	31	28	22	20	96	50	VISION 50T
1.3	0.33	29	24	12	8	79	48	INDIGO 48T
1.3	0.31	27	22	12	6	94	36	TITANIUM 37T
1.3	0.38	33	28	13	10	88	60	LIME 61T
1.3	0.34	30	28	14	13	95	62	ULTRA 60T
1.3	0.67	58	53	13	14	97	78	TOP NT
1.3	0.51	44	40	13	13	97	73	ENERGY NT